

品名

組立式

レンジラック

型番

WH/NA

商品番号

CL-2

このたびは本品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方で
未永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、お使いになる方がいつでも見れるところに大切に保管してください。
ご使用になる方は下記内容を十分ご理解ください。

- 使用上のご注意
- 本品は室内用です。
 - 家庭内使用専用です。
 - 直射日光、または熱を避けてください。
 - 必ず水平で安定した場所でご使用ください。
 - 組み立てや折りたたみの際は、手や指をはさむなどのけがにご注意ください。
 - 踏み台としてのご使用は避けてください。
 - 乱暴な取扱いはしないでください。
 - 急な衝撃や偏った荷重は掛けしないでください。
 - 床面がフローリングなどの場合は、敷物を置いてご使用ください。
 - 移動の際は床や壁を傷つける恐れがありますのでご注意ください。

- 幼児・子供の玩具としてのご使用は避けてください。
 - 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償などは致しかねます。
 - 素材の材質上、最初の方は接着剤などのおいがかかる場合がございます。におい気になる場合は換気を十分にを行い、においを取り除いてください。
 - 台席のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。
 - 商品に異常が見られた場合は直ちに使用を中止してください。
 - 廃棄する際はお住まいの地域のルールに従って処分してください。
- 本商品は家庭内使用専用商品です。 本商品は家庭内で通常に使用される事を想定して設計されていますので、本商品を業務用などの過酷な使用に供する事は避けてください。

- 組み立て上のご注意
- 床面や商品に傷などがつかないようにご注意ください。
 - ※布や段ボールを敷いて組み立ててください。



パーツリスト

※パーツがすべて揃っているか確認してください。

(A)サイドフレーム(左)

(B)サイドフレーム(右)

(C)天板

(D)スライド棚

(E)底板

(F)コンセントバー

(G)補強パイプ

(H)キャスター

(I)取手

(J)スライド棚ストッパー

(K)六角ボルト(長)

(L)六角ボルト(短)

(M)六角レンチ

(N)スパナ

※丸みを帯びている方が前側になります。

※差し込み穴が付いている方が後側になります。

※裏面にボルト穴が付いています。

※スプリングワッシャー付

※(M)六角レンチをお使いください。

※(N)スパナをキャスターと一緒に組んでいます。

×1

×1

×1

×1

×1

×1

×2

×4

×1

×2

×6

×8

×1

×1

P.1

組立方法

1 サイドフレーム(左)に、コンセントバーと補強パイプを取り付けます。

① ボルトは仮締めしてください

サイドフレームの前後に注意して組み立ててください。

※レール受けが付いている方を内側にしてください。

(A)サイドフレーム(左)

(K)六角ボルト(長)

※(M)六角レンチをお使いください。

(K)

(G)補強パイプ

(F)コンセントバー

(G)

部材等により傷がつく恐れがありますので、柔らかい布等を敷いてください。

2 組み立てた本体にサイドフレーム(右)を取り付けます。

① ボルトは仮締めしてください

サイドフレームの前後に注意して組み立ててください。

※レール受けが付いている方を内側にしてください。

※(M)六角レンチをお使いください。

(B)サイドフレーム(右)

(K)六角ボルト(長)

(K)

組み立てた本体

P.2

3 組み立てた本体に天板を取り付けます。

① ボルトは仮締めしてください

※丸みを帯びている方が前側になります。

(C)天板

(L)六角ボルト(短)

(L)

(L)

※(M)六角レンチをお使いください。

組み立てた本体

4 組み立てた本体に底板を取り付けます。

① ボルトは仮締めしてください

※(M)六角レンチをお使いください。

(E)底板

(L)六角ボルト(短)

(L)

(L)

組み立てた本体

P.3

5 組み立てた本体にキャスターを取り付けます。

(H)キャスター

(H)スプリングワッシャー

※(N)スパナをお使いください。

(H)

(H)

(H)

(H)

組み立てた本体

6 組み立てた本体を起こし、スライド棚を取り付けます。

①スライド棚に取手を取り付けます。

(I)取手

(D)スライド棚

②組み立てたスライド棚を本体に差し込み、スライド棚ストッパーを取り付けます。

スライド棚を取り付ける際は、ある程度差し込んでからスライド棚ストッパーを差し込み固定してください。(左右1カ所ずつ)

組み立てたスライド棚

(J)スライド棚ストッパー

組み立てた本体

P.4

7 最後に、各部にゆるみがない事確認して完成です。

① ボルトは本締めしてください

組み立てた本体

※イラストはすべてイメージです。

P.5

・定格電圧：100V
・使用器具合計の定格消費電力：1500Wまで
・定格周波数：50/60Hz

商品サイズ:
使用時寸法(約):幅480×奥行450×高さ910(mm)
商品質量:10kg
耐荷重:天板／20kg、スライド棚／5kg、底板／15kg
※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。
構造部材:棚板／合成樹脂化粧繊維板(強化ビニル樹脂)
フレーム／金属(スチール)
表面加工:フレーム／エポキシ樹脂塗装

販売元
コーナン商事株式会社
大阪府大阪市東淀川区東2丁目2番17号
MADE IN CHINA 20xμm

P.6