

安全上のご注意



- ご使用の前に、この安全上のご注意と取り付けるアンテナの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

適用機種	ステー金具
	GRK25Z (直径 25mmマスト用)
マスト接続金具	GRK32Z (直径 32mmマスト用)
	MCP-25N (直径 25mmマスト用)
	MCP-32N (直径 32mmマスト用)



△記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は警告または注意）が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は接触禁止）が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は注意して行なってください）が描かれています。



警告

この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- アンテナ工事およびテレビ受信関連工事には技術と経験が必要ですので、お買い上げの販売店もしくは工事店にご相談ください。



- アンテナや取付金具などに登ったり、乗ったりしないでください。特にお子様のいるご家庭では注意してください。落ちたり、倒れたり、破損したりして、けがの原因となります。



- 雷が鳴り出したら、アンテナや取付金具には触れないでください。感電の原因となります。



注意

この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 台風の後や積雪の後などは、アンテナや取付金具に緩みや異常が生じることがあります。そのままにすると破損したりして、けがや故障の原因となることがあります。点検は、お買い上げの販売店または工事店にご依頼ください。



- アンテナや取付金具などに洗濯物や他の物品を掛けたりしないでください。落ちたり、破損したり、変形したりして、けがの原因になることがあります。



⚠ 警告

この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 取付金具は、アンテナが通常のテレビアンテナと比べて風圧を受けやすい形状になっているため、取り付けるアンテナ径により指定された以外の金具を使用しないでください。こわれたり、倒れたりしてけがの原因となります。
(BS・CS アンテナ用取付金具の場合に、ご注意ください。)



- 送配電線、ネオンサイン、電車の架線などの近くに設置しないでください。
アンテナが倒れた場合、感電の原因となります。また、電話線などの近くに設置しないでください。アンテナが倒れた場合、断線の原因となります。



- 不安定な場所、高所など足場の悪い場所で設置工事をしないでください。
落ちたり、すべったりして、けがの原因となります。



- 取付金具の部品や工具類を高い所から落とさないでください。
けがの原因となります。



- 風の強い日や雨、雪、雷などの天候が悪い日は、危険ですから設置工事や点検をしないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となります。



- 人や車両の障害になる場所に設置しないでください。
人がぶつかったり、車両が接触してけがや破損の原因となります。



- 強度の弱い所や地盤の弱い場所、ぐらついたり振動する場所、傾いた所に設置しないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



- アンテナや取付金具を煙突の付近や高温になる場所に設置しないでください。
火災・感電の原因となります。



- 組み立てや取り付けのネジやボルトは、下表の締付トルクを参考に締め付けてください。
落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



- 過度に締め付けると取付金具やボルトが破損し、落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。

型番ごとの締付トルク	
GRK25Z	4～5 N·m (M6)
GRK32Z	4～5 N·m (M6)
MCP-25N	3～4 N·m (M5)
MCP-32N	3～4 N·m (M6)

()内はボルトの呼び径です。

⚠ 注意

この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- マンションやアパートなどによっては、取り付けに規制のあるところがあります。
管理組合、管理事務所、自治会などに必ずご確認のうえ、取り付けてください。



※この製品を処分するときは、地方自治体のルールにしたがって処理してください。

製品に関する
お困りごとを解決!
D サポ!
DXアンテナ サポートポータル

ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。



カスタマーセンター
土・日・祝日もご利用ください!



0570-033-083

DXアンテナ株式会社

6065

(1908)

※全国一律料金でご利用いただけます。

※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

■受付時間 9:30～17:00（夏季・年末年始休暇は除く） ■一部のIP電話で上記番号をご利用になれないので場合は 050-3818-9016 | <https://www.dxantenna.co.jp/>